

ダンプロンTM アタックF

DA-2545

特性とコストパフォーマンスにすぐれた梱包用OPPテープ



特長

- すぐれた段ボールシール性
- 光や熱による劣化がしにくい
※天然ゴム系粘着剤との比較です。
- 環境にやさしい粘着剤
※テープ製造工程で有機溶剤を使用しておりません。

用途

- 段ボールの梱包用・包装用

一般特性

項目	単位	DA-2545
厚さ	mm	0.045
粘着力	N/25mm	7.50
保持力	mm/30分	0.1
巻戻し力	N/25mm	2.5
引張強度	N/25mm	90
伸び	%	165
基材		ポリプロピレン

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	DA-2545
印刷	—
色	透明・段ボール色

※印刷、着色はできません。

サイズ・入数

サイズ		入数 (巻)
幅 (mm)	長さ (m)	DA-2545
36	100	60
48		50
36	1500	6
48		5

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビTM まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。