

個装・内装用テープ セロハンテープ

セロハンテープNo.29



一般特性

項目	単位	特性値
		No.29
厚さ	mm	0.050
粘着力	N/12mm	5.60
保持力	mm/30分	0.5
巻戻し力	N/12mm	3.2
引張強度	N/12mm	50
伸び	%	20
基材		セロハン

※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格

品番	No.29	No.29 (着色)
35m巻	○	○
50m巻	○	—
70m巻	○	—
印刷	○	—
色	透明	6色

着色：白、赤、青、黄、緑、黒の6色。
着色は35m巻のみです。

サイズ・入数

サイズ	入数(巻)	
	No.29	No.29 (着色)
幅(mm)		
12	300	200
15	200	200
18	200	200
24	150	100

※上記は入数であって標準在庫サイズではありません。在庫品については、担当者またはお客様サービスセンターにお問い合わせください。
※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

特長

一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている軽包装テープのロングセラー。透明品のほかに着色品や印刷品などもラインアップしています。

印刷受注ロット

12mm×35m	800巻単位
15mm×35m	600巻単位
18mm×35m	500巻単位
24mm×35m	400巻単位

●20%程度の増減があります。

※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

※色・デザインなど詳細については、担当者にご相談を承ります。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店