

ダンプロンスリム No.37S

用途

一般軽包装用途 (小箱、紙包装、フィルム包装などのシール用途)

特長

劣化に強い ●時間が経っても劣化、変色しにくい粘着剤を使用しています。

環境にやさしい ●テープ製造時に有機溶剤を使用していません。

使いやすい ●卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい。

抜群のコストパフォーマンス ●従来のテープよりコストダウンが可能です。



さらに使いやすく

オートディスペンサー AS-7

様々なテープを定尺カット。
貼り付け作業がより効率的
になります。



一般特性

| 項目 | 単位 | 特性値 |
|------|----------|-------|
| 厚さ | mm | 0.045 |
| 粘着力 | N/25mm | 11.00 |
| 保持力 | mm/30min | 0.1 |
| 巻戻し力 | N/25mm | 2.6 |
| 引張強度 | N/25mm | 55 |
| 伸び | % | 70 |

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

サイズ・入数

| サイズ 幅(mm)×長さ(m) | 色 | 入数 | 個装 |
|-----------------|----|------|----------|
| 12×50 | 透明 | 200巻 | 10巻シュリンク |
| 15×50 | | 160巻 | 8巻シュリンク |
| 18×50 | | 140巻 | 7巻シュリンク |
| 24×50 | | 100巻 | 5巻シュリンク |

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。 <http://www.nittocs.co.jp>

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ® まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

■取扱い店