

封缶用ビニルテープ

No.23S

凹凸面への密着性が良く、缶の内容物を湿気から守る封缶用テープ



特 長

- 適度な柔軟性と伸縮性で凹凸へ密着
- 缶の内容物を湿気から守る防湿性
- 紙粉対策のプラスチック芯対応 (No.23SPL)
- 自動機用にアルミリードテープを使用したタイプもご用意しております

用 途

- 食品・化粧品などの缶、ビンの防湿シール

カンシーラー用リードテープ

封缶テープをはがす時の目印用の非粘着紙テープ



赤矢印・青矢印が印刷された
開封目印の非粘着紙テープ

| サイズ | | 入数 (巻) |
|--------|--------|----------------------------|
| 幅 (mm) | 長さ (m) | カンシーラー用リードテープ 赤矢印 / 青矢印 |
| 15 | 30 | 200 |
| 19 | | 200 |

一般特性

| 項目 | 単位 | No.23S |
|---------|--------|----------|
| 厚さ | mm | 0.10 |
| 粘着力 | N/18mm | 1.50 |
| 重ね貼り粘着力 | N/18mm | 1.20 |
| 巻戻し力 | N/18mm | 7.5 |
| 引張強度 | N/18mm | 39 |
| 伸び | % | 160 |
| 基 材 | | 半硬質塩化ビニル |

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

| | No.23S |
|-----|-------------------------|
| 印 刷 | — |
| 色 | 透 明 ・ 白 ・ 黄 ・ 赤 ・ 青 ・ 緑 |

※印刷はできません。

サイズ・入数

| サイズ | | 入数 (巻) |
|--------|--------|--------|
| 幅 (mm) | 長さ (m) | No.23S |
| 12 | 66 | 80 |
| 15 | | 80 |
| 18 | | 80 |
| 24 | | 60 |

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。



使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
- 家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。
- また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。