

軽包装用粘着テープ

バッグシールテープ

No.2900F No.3700F

5色のカラーバリエーションで識別にも便利な袋のネックシール用テープ



特 長

- 識別に便利なカラーバリエーション
- 手軽に使用できるセロハン基材 (No.2900F)
- 強度にすぐれたポリエステル基材 (No.3700F)

用 途

- 袋包装のネックシール用

一般特性

| 項目 | 単位 | No.2900F | No.3700F |
|------|--------|----------|----------|
| 厚さ | mm | 0.050 | 0.058 |
| 粘着力 | N/9mm | 3.60 | 3.00 |
| 保持力 | mm/30分 | 0.2 | 0.3 |
| 巻戻し力 | N/9mm | 1.6 | 5.0 |
| 引張強度 | N/9mm | 35 | 66 |
| 伸び | % | 28 | 140 |
| 基 材 | | セロハン | ポリエステル |

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

| | No.2900F | No.3700F |
|----|-----------|-----------|
| 印刷 | — | — |
| 色 | 白・黄・赤・青・緑 | 白・黄・赤・青・緑 |

※印刷はできません。

サイズ・入数

| サイズ | | 入 数 (巻) | |
|--------|--------|----------|----------|
| 幅 (mm) | 長さ (m) | No.2900F | No.3700F |
| 9 | 35 | 200 | — |
| | 50 | — | 200 |

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ™ まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。
- また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。