

個装・内装用テープ リビックテープ

リビックテープNo.401



特長

アルミ蒸着したポリエステルフィルムを基材に使用。他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。化粧缶のシール・装飾などに、より高級感を演出します。

- 【用途】 ● 軽包装・装飾用に
● 化粧缶の美装シール

一般特性

| 項目 | 単位 | 特性値 |
|------|-------------|--------|
| | | No.401 |
| 厚さ | mm | 0.060 |
| 粘着力 | N/18mm | 7.84 |
| 保持力 | mm/30分 | 0.5 |
| 巻戻し力 | N/18mm | 1.3 |
| 引張強度 | N/18mm | 80 |
| 伸び | % | 110 |
| 基材 | アルミ蒸着ポリエステル | |

※ 上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格

| 品番 | No.401 |
|------|--------|
| 10m巻 | ○ |
| 20m巻 | ○ |
| 印刷色 | ○ |
| 色 | 2色 |

色：金、銀の2色。
長尺品（100m巻、200m巻、500m巻）も承ります。

サイズ・入数

| サイズ | | 入数(巻) |
|-------|-------|--------|
| 長さ(m) | 幅(mm) | No.401 |
| 10 | 12 | 100 |
| | 15 | 100 |
| | 18 | 100 |
| | 24 | 50 |
| 20 | 12 | 100 |
| | 15 | 100 |
| | 18 | 100 |
| | 24 | 50 |

※上記は受注生産品につきロット、納期などについては、担当者にお問い合わせください。
※上記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせください。

使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページでもご紹介しています。ぜひご覧ください。 <https://www.nittocs.co.jp>

■取扱い店