

## 結束・識別用粘着テープ

# エコバンディング<sup>TM</sup>テープ

# No.2500 No.2550

基材に塩化ビニルを使用していない結束・識別用テープ



### 特長

- 結束に適したフィット性
- 基材に塩化ビニルを使用しておりません
- 全6色のカラーバリエーション
- 環境にやさしい粘着剤

※テープ製造工程で有機溶剤を使用しておりません。

### 用途

- 中・軽量物結束用

### 一般特性

| 項目      | 単位     | No.2500 | No.2550 |
|---------|--------|---------|---------|
| 厚さ      | mm     | 0.10    | 0.10    |
| 粘着力     | N/19mm | 3.50    | 3.50    |
| 重ね貼り粘着力 | N/19mm | 4.00    | 4.30    |
| 巻戻し力    | N/19mm | 9.0     | 9.1     |
| 引張強度    | N/19mm | 27      | 28      |
| 伸び      | %      | 365     | 366     |
| 基材      |        | ポリオレフィン |         |

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

### 印刷・色

|    | No.2500 | No.2550   |
|----|---------|-----------|
| 印刷 | —       | —         |
| 色  | 黒       | 白・黄・赤・青・緑 |

※印刷はできません。

### サイズ・入数

| サイズ    |        | 入数 (巻)            |
|--------|--------|-------------------|
| 幅 (mm) | 長さ (m) | No.2500 / No.2550 |
| 19     | 25     | 200               |

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は包装用粘着 (中・軽量物結束用) テープです。家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

## 日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ<sup>TM</sup> まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。