

開封用粘着テープ

ダンカットTM テープ

No.3790RE

段ボール箱の開封を簡単、スピーディーに



特 長

- すぐれたテープ強度
- ボビン巻き形状による長尺
- 環境にやさしい粘着剤

※テープ製造工程で有機溶剤を使用しておりません。

用 途

- 段ボール開梱時の開封用（イージーオープン）

一般特性

項目	単位	No.3790RE	
厚さ	mm	0.085	0.130
基材厚	mm	0.060	0.100
粘着力	N/5mm	2.00	2.00
保持力	mm/30分	0.1	0.1
引張強度	N/5mm	140	240
伸び	%	23	23
基 材		ポリプロピレン（一軸延伸）	

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

印刷・色

	No.3790RE
印 刷	—
色	白

※印刷はできません。

サイズ・入数

サイズ			入数（巻）	
			基材厚（mm）	
幅（mm）	長さ（m）	紙管内径	0.060	0.100
5	20000	6インチ	1	—
	15000	6インチ	—	1

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品は段ボール開梱時の開封用テープです。
家具、壁、ガラス、車のボディや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビTM まずは一度ご覧ください！

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。