

# ダンカット<sup>TM</sup> テープ

# No.3790RE

段ボール箱の開封を簡単、スピーディーに



### 特長

- すぐれたテープ強度
- ボビン巻き形状による長尺
- 環境にやさしい粘着剤

※テープ製造工程で有機溶剤を使用しておりません。

### 用途

- 段ボール開梱時の開封用（イージーオープン）

### 一般特性

項目	単位	No.3790RE	
厚さ	mm	0.085	0.130
基材厚	mm	0.060	0.100
粘着力	N/5mm	2.00	2.00
保持力	mm/30分	0.1	0.1
引張強度	N/5mm	140	240
伸び	%	23	23
基材		ポリプロピレン(一軸延伸)	

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

### 印刷・色

	No.3790RE
印刷	—
色	白

※印刷はできません。

### サイズ・入数

サイズ			入数(巻)	
			基材厚(mm)	
幅(mm)	長さ(m)	紙管内径	0.060	0.100
5	20000	6インチ	1	—
	15000	6インチ	—	1

※上記は入数であり標準在庫ではありません。

※上記以外のサイズと在庫品については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。

### ⚠ 使用上のご注意

- 本製品は段ボール開梱時の開封用テープです。家具、壁、ガラス、車のボディーや皮膚などに貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- テープを貼る面のホコリ、油分、水分などをよくふき取ってからテープを貼ってください。
- しっかり押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。

## 日東電工ベースマテリアル株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ<sup>TM</sup> まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

- 本カタログに記載の製品仕様、包装仕様などは予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止する事もありますのでご了承ください。
- カタログと製品の実際の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 当カタログで使用されるロゴ、製品などは、Nittoグループが日本及びもしくはその他の国々にて出願している商標、または登録商標です。