

POP、紙器などの固定用途に

両面テープ ND-240N




主な特長

- 初期接着に優れています
- コストパフォーマンスのあるテープです
- 粘着剤は無溶剤で環境に配慮しています

主な用途

- POP、紙器などの固定用途
- 文具、工作、ポスター等の固定
- 各種一般仮止め用途

テープ構成



さらに使いやすく

オートディスペンサー AS-7シリーズ
 様々なテープを定尺カット。
 貼り付け作業がより効率的になります。



使用及び保管上の注意

- 被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに除いてください。
- 感圧性粘着剤ですので、圧着はローラーまたはプレスにて十分行ってください。
- 凸凹や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
- テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後、数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管場所は直射日光の当たらない冷暗室を選んでください。
- 使用に際しては、本製品が用途(目的・条件)に適合するか、充分ご確認の上、ご使用ください。

一般特性値

項目	単位	ND-240N
厚さ	mm	0.09
引き剥がし粘着力 (対ステンレス)	N/20mm	14.0

※上記の特性値は測定値の一例であり、保証値ではありません。

標準サイズ・入数

幅(mm)	長さ(m)	内箱(巻)	外箱(巻)
10	50	20	80
15	50	14	56
20	50	10	40
25	50	8	32
30	50	7	28
40	50	5	20
50	50	4	16

※1巻毎にPP袋で個包装してあります。

特殊サイズ

幅(mm)	長さ(m)
10~1000	50

※入り数他、詳細はご相談下さい。

製品に関するお問い合わせ

日東電工CSシステム株式会社

お客様サービスセンター TEL 0532-43-1902

弊社ホームページ <https://www.nittocs.co.jp>

テープのことなら何でもご相談



テープおまかせナビ® まずは一度ご覧ください!

法人向け・テープご相談サイト

テープおまかせナビ

検索

<https://tape-omakase-navi.com/>

■取扱い店